



7808 / 7806 / 7906

ADAPTATEUR D'ACCOUPLMENT À BRIDE EN FONTE DUCTILE COULÉE



UTILISATION :

ROBAR BAKER

Les adaptateurs d'accouplement à bride **7806 / 7808 / 7906** de ROBAR sont utilisés pour accoupler de façon flexible le bout uni d'un tuyau à un bout à bride.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Manchon central : acier doux.
 Bride : C207 classe D – perçage suivant ANSI 1021 150 lb.
 Des brides classe E ou F sont disponibles.
 Bagues d'extrémité : acier doux.
 Joints d'étanchéité : caoutchouc SBR (Buna S)**.
 Fixations : **7808** - acier faiblement allié 5/8 po NC.
7806 - acier inoxydable 5/8 po, totalement passivées*.
7906 - acier inoxydable 5/8 po, totalement passivées*.
 Les écrous sont recouverts d'un revêtement antigrippant.
 Le couple de serrage est compris entre 70 et 80 pi-lb.
 Revêtement : **7808** - deux couches d'email.
7806 - deux couches d'email.
7906 - le manchon central et les bagues d'extrémité sont recouverts d'un revêtement époxydique.

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (7808, etc.), la dimension nominale de la bride, le D.E. réel du tuyau, et utiliser le code de commande approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Pour accoupler un tuyau en acier de diamètre extérieur 16 po (D.E. = 16,00 po) à un accouplement à bride de 16 po, le code de commande est le suivant :

7808	-	16 po	-	16,00 po :
numéro de produit		dimension nominale de la bride		D.E. réel

c.-à-d. **7808 - 16 - 16.00**

DIM. NOM. DU TUYAU	D.E. DE LA BRIDE	NOMBRE DE BOULONS	DIAMÈTRE DU CERCLE DE PERÇAGE DE LA BRIDE	DIAMÈTRE DES BOULONS DES BRIDES	ÉPAISSEUR DE LA BRIDE	POIDS D'EXPÉDITION APPROXIMATIF	
						LB	KG
4	9.00	8	7.50	.625	.625	36	16
6	11.00	8	9.50	.750	.688	40	18
8	13.50	8	11.75	.750	.688	55	25
10	16.00	12	14.25	.875	.688	62	28
12	19.00	12	17.00	.875	.812	93	42
14	21.00	12	18.75	1.000	0.938	120	54
16	23.50	16	21.25	1.000	1.000	165	75
18	25.00	16	22.75	1.125	1.062	180	82
20	27.50	20	25.00	1.125	1.125	200	91
24	32.00	20	29.50	1.250	1.250	255	116
30	38.75	28	36.00	1.250	1.375	350	159
36	46.00	32	42.75	1.500	1.625	395	180
42	53.00	36	49.50	1.500	1.750	600	272
48	59.50	44	56.00	1.500	1.875	780	354

Toutes les dimensions sont données en pouces.

Toutes les dimensions ne figurent pas ci-dessus, communiquer avec ROBAR pour connaître la disponibilité.

Remarques : * Signifie que l'acier inoxydable a reçu un traitement chimique après soudage (décapage à l'acide/passivation) pour retrouver l'aspect d'origine.
 ** Autres garnitures disponibles. Contacter ROBAR en cas d'exigences particulières pour déterminer la disponibilité, les prix et les délais de livraison.
 - Spécifier la pression de service maximale à la commande.
 - Les boulons pour bride et les joints d'étanchéité ne sont pas fournis.
 - Des revêtements, joints d'étanchéité, brides, matières pour fixations et protecteurs d'isolement spéciaux sont disponibles.

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com