



9626

PIÈCE D'INSERTION AJUSTABLE EN ACIER INOXYDABLE



UTILISATION :

Les pièces d'insertion ajustables **9626** de ROBAR sont utilisées sur les tuyaux en PVC ou en polyéthylène haute densité à paroi mince pour augmenter la résistance annulaire du tuyau lors de l'utilisation d'accouplement, de manchon de réparation ou de dispositifs de retenue de ROBAR. En cas d'utilisation d'un dispositif de retenue, s'assurer que la longueur est suffisante pour s'adapter à la longueur du dispositif de retenue.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Acier inoxydable T304, totalement passivé*.

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (**9626**) et le diamètre intérieur exact du tuyau en PVC ou en polyéthylène haute densité et la longueur de la pièce d'insertion (6 po, 8 po ou 12 po) et utiliser le code de commande approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Pour une pièce d'insertion de 8 po de longueur pour un tuyau en polyéthylène haute densité DR 17 de 6 po (D.I. = 5,798 po), le code de commande est le suivant :

9626 - 5.798 po x 8 po longueur c.-à-d. **9626 - 5.798 x 8**
 numéro de diamètre de la pièce
 produit intérieur d'insertion

Les pièces d'insertion de 4 po à 14 po sont en acier inoxydable T-304 16 gauge.

Les pièces d'insertion de 16 po et plus sont en acier inoxydable T-304 12 gauge.

DIMENSIONS DES TUYAUX DE POLYÉTHYLÈNE IPS

D.E. NOM. DU TUYAU	DR 32.5		DR 21		DR 17		DR 11	
	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN	ÉPAISSEUR MIN. DE LA PAROI	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN	ÉPAISSEUR MIN. DE LA PAROI	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN	ÉPAISSEUR MIN. DE LA PAROI	DIAMÈTRE INTÉRIEUR MOYEN	ÉPAISSEUR MIN. DE LA PAROI
4 po			4.046	0.214	3.938	0.265	3.633	0.409
6 po	6.193	0.204	5.957	0.315	5.798	0.39	5.349	0.602
8 po	8.063	0.265	7.754	0.411	7.55	0.507	6.963	0.784
10 po	10.048	0.331	9.665	0.512	9.41	0.632	8.679	0.977
12 po	11.919	0.392	11.463	0.607	11.16	0.75	10.293	1.159
14 po	13.086	0.431	12.586	0.667	12.253	0.824	11.301	1.273
16 po	14.957	0.492	14.385	0.762	14.005	0.941	12.915	1.455
18 po	16.826	0.554	16.183	0.857	15.755	1.059	14.532	1.636
20 po	18.696	0.615	17.982	0.952	17.507	1.176	16.146	1.818
22 po	20.565	0.677	19.778	1.048	19.257	1.294	17.76	2.000
24 po	22.435	0.738	21.577	1.143	21.007	1.412	19.374	2.182

Toutes les dimensions sont données en pouces.

Remarques : * Signifie que l'acier inoxydable a reçu un traitement chimique après soudage (décapage à l'acide/passivation) pour retrouver l'aspect d'origine.

- Les pièces d'insertion ajustables sont disponibles pour les tuyaux de D.E. 5,95 po et plus. Des pièces d'insertion fixes sont disponibles pour les D.I. à partir de 3,50 po. Le diamètre exact est nécessaire pour la commande des pièces d'insertion fixes.
- Des dimensions plus grandes sont disponibles à la demande.

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com