ACCOUPLEMENT VANTAGE



UTILISATION :

Les accouplements **Vantage** de ROBAR peuvent être utilisés pour raccorder des tuyaux de D.E. différents dans le même groupe de dimensions nominales. L'accouplement **Vantage** a été conçu pour être installé en le glissant sur le tuyau, ce qui permet de l'utiliser avec des tuyaux en fonte ductile, en acier, en PVC, en PEHD et en ciment-amiante.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Manchon central :	acier au carbone
Bagues d'extrémité :	fonte ductile
Joints d'étanchéité :	caoutchouc SBR (Buna S) (d'autres matériaux d'étanchéité sont disponibles sur demande)
Fixations :	**1498/1598** - Acier HSLA 5/8 po NC **1485/1596** - Acier inoxydable T304 5/8 po Les écrous sont recouverts d'un revêtement antigrippant Le couple de serrage est de 70 pi-lb
Revêtement :	**1498 / 1496** - 2 couches d'émail **1598 / 1596** - revêtement époxydique de protection contre la corrosion
Options:	Manchon central et bagues d'extrémité en acier inoxydable T-304

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (**1596, etc.**) et commander la dimension nominale requise, et utiliser le code de commande approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Pour accoupler un tuyau en acier de 6 po (D.E. = 6,63 po) à un tuyau en fonte ductile de 6 po (D.E. = 6,90 po) en utilisant des boulons en acier inoxydable avec revêtement époxydique, le code de commande est le suivant :

1596 numéro de produit **x** 6 po plage du accouplement c.-à-d. **1596 x 6**

DIM. NOM. DU TUYAU	PLAGE D'UTILISATION	LONGUEUR DU MANCHON	Nº DES BOULONS	POIDS LB
4	4.50 - 5.60	8	3	24
6	6.63 - 7.60	8	3	32
8	8.63 - 9.80	8	3	39
10	10.75 - 12.26	12	4	74
12	12.75 - 14.40	12	5	106

Toutes les dimensions sont données en pouces.

La pression de service nominale des accouplements de 4 – 10 po est de 175 PSI.
La pression de service nominale des accouplements de 12 po est de 150 PSI.

MISE EN GARDE



Les accouplements n'évitent pas l'arrachement du tuyau.
Un dispositif de retenue approprié doit être utilisé lorsqu'il est requis.

Remarques : - L'utilisation d'un renfort de tuyau est requise lors de l'installation de l'accouplement sur un tuyau en PEHD.
- Le changement de direction angulaire peut atteindre 7°.

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE
Téléphone : 604 - 591 - 8811
Sans frais : 800 - 663 - 6553
Télécopieur : 604 - 591 - 5288

LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC
Téléphone : 450 - 641 - 9525
Sans frais : 800 - 315 - 9525
Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com