



2706

SELLETTE DE SERVICE EN BRONZE COULÉ



UTILISATION :

Les sellettes de service **2706** de ROBAR sont utilisées pour isoler une prise de service d'une canalisation de transport ou de distribution. Le bronze et l'acier inoxydable T304 passivé utilisés dans les systèmes d'adduction d'eau sont des matières « nobles » qui sont très près l'une de l'autre près du haut de l'échelle de résistance à la corrosion galvanique. Contrairement aux paires de métaux dissemblables, ils ont une longue vie en service dans des environnements de sols agressifs. Ils peuvent être utilisés avec des tuyaux en PVC C900, en fonte ductile, en fonte, en acier, en PEHD et les tuyaux C/A.

SPÉCIFICATIONS MATIÈRES :

Corps de sellette : bronze coulé.
 Joints d'étanchéité : caoutchouc SBR (Buna S).
 Colliers de sellette : acier inoxydable T304, à filets roulés, totalement passivés*.
 Fixations : acier inoxydable T304 1/2 po NC.
 Les écrous sont recouverts d'un revêtement antigrippant.
 Le couple de serrage est de 45 pi-lb.

POUR COMMANDER :

Déterminer le numéro de produit (**2706**), le D.E. réel (consulter le tableau à la page 2.4.2), la dimension de la sortie, le filetage de la sortie, le style des colliers et utiliser le code de commande approprié comme dans l'exemple ci-dessous.

Si une sellette à deux colliers (DS) de 6 po avec un filetage CC de 3/4 po est requise sur un tuyau en fonte ductile de 6 po (D.E. = 6,90 po), le code de commande est le suivant :

2706 - 7,45 po : x 3/4 po : - CC : style - DS : style du collier
 numéro de dimension maximale de la sortie des filets pour la sortie du collier

c.-à-d. **2706 - 7.45 x 3/4 - CC - DS**

Si une sellette à deux colliers (DS) de 12 po avec un filetage IP de 2 po est requise sur un tuyau en PVC C900 de 12 po (D.E. = 13,20 po), le code de commande est le suivant :

2706 - 13,30 po : x 2 po : - IP : style des - DS : style
 numéro de dimension maximale de la sortie filets pour la sortie du collier

c.-à-d. **2706 - 13.30 x 2 - IP - DS**

Remarque : Pour certaines sellettes, il existe plusieurs dimensions de colliers. Il faut préciser la plage en indiquant la dimension maximale (H = __) comme il est indiqué ci-dessus.

Remarques : * Signifie que l'acier inoxydable a reçu un traitement chimique après soudage (décapage à l'acide/passivation) pour retrouver l'aspect d'origine.



Ce produit est testé et certifié par WQA selon la norme NSF/ANSI 61

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com



2706

SELLETTE DE SERVICE EN BRONZE COULÉ

Les sellettes de service **2706** de ROBAR sont robustes et résistent à la corrosion. Elles se montent sur les tuyaux de dimensions standard en acier jusqu'aux tuyaux en ciment-amiante bruts. Les colliers flexibles s'adaptent facilement au tuyau, distribuant uniformément la charge et facilitant l'installation.

2706 TABLEAU DES SELLETTES DE SERVICE

DIM. NOM. DU TUYAU	PLAGE D'UTILISATION		SORTIE AWWA (CC) OU NPT (IP)	STYLE DU COLLIER		POIDS D'EXPÉDITION APPROXIMATIF	
	BAS	HAUT*		SIMPLE (SS)	DOUBLE (DS)	LB	LB
4	4.50	4.80	3/4 - 1	SS		2.0	0.9
			1 1/4 - 2			3.0	1.2
			3/4 - 2	DS	3.5	1.6	
6	6.60 7.10	7.45 7.60	3/4 - 1	SS		2.8	1.3
			1 1/4 - 2			3.3	1.5
			3/4 - 2	DS	6.3	2.9	
8	8.60	9.80	3/4 - 1	SS		3.3	1.5
			3/4 - 2			DS	6.5
10	10.70	11.20	3/4 - 2		DS	7.3	3.3
	11.10	12.30					
12	12.70	13.30	3/4 - 2		DS	8.8	4.0
	13.10	14.55					
14	15.10	15.70	3/4 - 2		DS	8.8	4.0
	15.20	16.85					
16	17.20	18.40	3/4 - 2		DS	9.3	4.2
	17.40	19.00					
18-20	18.60	20.40	3/4 - 2		DS	11.4	5.1
	19.50	21.30					
	19.70	21.50					
	21.00	22.80					
24	24.60	25.60	3/4 - 2		DS	14.0	6.1
	25.65	26.50					
	26.55	27.55					
	27.60	28.55					
	29.60	30.50					

Toutes les dimensions sont données en pouces.

- Remarques :
- * La limite supérieure de la plage d'utilisation correspond toujours au numéro de commande.
 - couple de serrage recommandé : 45 pi-lb (sauf pour des tuyaux de 24 po - 60 pi-lb)
 - Sellettes complètes avec rondelles plates.
 - D'autres matières sont disponibles pour les joints d'étanchéité. Consulter le tableau de sélection des joints d'étanchéité et contacter ROBAR pour connaître les prix et les délais de livraison.



Ce produit est testé et certifié par WQA selon la norme NSF/ANSI 61

ROBAR INDUSTRIES LTD. - COLOMBIE-BRITANNIQUE LES PRODUITS INDUSTRIELS ROBAR INC. - QUÉBEC

Téléphone : 604 - 591 - 8811

Sans frais : 800 - 663 - 6553

Télécopieur : 604 - 591 - 5288

Téléphone : 450 - 641 - 9525

Sans frais : 800 - 315 - 9525

Télécopieur : 450 - 641 - 4894

Site Web : www.robarindustries.com / Courriel : waterworks@robarindustries.com